



## MPC-100 光パワーチェッカ

- Android/iOS連動
- Micro USBによる給電、データ転送

- Bluetoothによるワイヤレス接続
- バックライト機能付



### 仕様

- モデル : MPC103 MPC-103X
- 波長 (nm) : 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
- 測定パワーレンジ (dBm) : 10 ~ -60 23 ~ -45
- 不確かさ (dB) : ±0.5
- 分解能 (dB) : 0.01
- サイズ : H32mm × W102mm × D24mm, 70g

## FIPシリーズ ワイヤレス型 ファイバ検査プローブ

- Android/iOS連動
- オートフォーカス/オートセンタリング/合否判定機能付
- レポート作製機能付
- MPOコネクタ測定もオートフォーカスに対応
- 豊富な先端チップラインナップにより多種コネクタの検査に対応
- ケーブル式/専用ディスプレイ(オプション)有

### 仕様

- サイズ : H55mm × W39mm × D207mm, 300g
- 検査分解能 : <math>< 1\mu\text{m}</math>



## PPM-352C 光PONパワーメータ

上り/下り 3波長を同時測定。10G-EPON対応バージョン有

- 合否判定機能付
- レポート作製機能付
- バックライト機能付
- 防水機能付

### 仕様

- 測定パワーレンジ (dBm) :  
1310nm : 8 ~ -40 / 1490nm : 12 ~ -40 / 1550nm : 25 ~ -40
- サイズ : H195mm × W100mm × D57mm, 400g



# FOT-300 光ロステスタ

SM/MM対応 光源/パワーメータ 一体型ロステスタ

## 仕様

### パワーメータ

- モデル : FOT-302 FOT-302X
- 測定パワーレンジ (dBm) : 10 ~ -60 26 ~ -50
- サイズ : H32mm × W102mm × D24mm, 70g

### 光源

- |           |                      |                       |                               |
|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| ■ モデル     | : 23BL               | 12D                   | 235BL                         |
| ■ 波長 (nm) | : 1310±20<br>1550±20 | 850±25<br>1300+50/-20 | 1310±20<br>1490±10<br>1550±20 |

# FVA-600 光可変アッテネータ

最大減衰量55dB、0.01dBステップで減衰可能

- 3種類の測定モード (絶対/相対/インプット)
- USBポートによるリモートコントロールに対応
- ハイパワー入力に対応 (~24dBm)      ● バックライト機能付

## 仕様

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| ■ 波長範囲 (nm) : 1250 ~ 1625             | ■ 波長ステップ (nm) : 1    |
| ■ 最大減衰量 (dB) : 55                     | ■ 減衰ステップ (dB) : 0.01 |
| ■ サイズ : H190mm × W100mm × D52mm, 600g |                      |



# FOT-5200 CWDMアナライザ

小型/高速16ch CWDMネットワーク、保守/点検用パワーモニタ

## 仕様

- 校正波長(nm) : 1270/1290/1310/1330/1350/  
1410/1430/1450/1470/1490/  
1510/1530/1550/1570/1590/1610
- パワー表示レンジ(dBm) : 10 ~ -70
- 不確かさ(dB) : ±0.5
- サイズ : H210mm × W80mm × D48mm, 500g

